



DFC-12/24

INTERCALADOR / ALCEADEIRA

TECNOLOGIA GERANDO LUCROS

Torre B Torre A



A linha de acabamento gráfico da Duplo foi criada para facilitar a finalização dos serviços gráficos, principalmente sob demanda.

Independente da forma de impressão, todo trabalho requer um acabamento feito com qualidade e rapidez em um simples toque.

O intercalador de papel DFC-12 possui 12 bandejas e oferece uma produtividade de até 3.900 jogos por hora e, acoplado à torre B, pode formar 24 bandejas.




DFC-12/24

INTERCALADOR / ALCEADEIRA

TECNOLOGIA GERANDO LUCROS

PROGRAMAÇÃO EXCLUSIVA



O DFC-12 pode ser programado para produzir até 3.900 jogos por hora. Sua programação automática detecta omissões, sobreposições, atolamentos e falta de papel.

TRÊS ROLETES DE TRAÇÃO



O sistema de tração do papel é composto por três roletes de borracha (patenteado pela Duplo) garantindo que a folha seja puxada de forma alinhada.

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS

DFC-12A + DFC-12B

DFC-12A + DFC-S

DFC-12A + DFC-12B + DFC-S

DFC-12A + DBM-120

DFC-12A + DFC-12B + DBM-120

DFC-12A + DBM-120 + DBM-120T

DFC-12A + DFC-12B + DBM-120 + DBM-120T

Especificações

NÚMERO DE BANDEJAS	12 ou 24
CAPACIDADE DAS BANDEJAS	Até 330 folhas de 64 g/m ²
BANDEJA DE RECEPÇÃO	Até 800 folhas de 64 g/
TAMANHO DO PAPEL	Max. 320mm x 450mm (A3 SR) Min. 148mm x 210mm (A5)
GRAMATURA DO PAPEL	45g/m ² x 200g/m ²
VELOCIDADE	65 jogos p/ min ou 3.900 jogos p/ hora 5 ajustes ou automático
MODOS DE INTERCALAÇÃO	Normal (puxa as folhas em ordem) intercalado (opção de inserir folhas separadoras depois de um certo número de jogos) Alternativo (ao terminar o papel de uma bandeja puxa automaticamente o papel da outra) Blocos (divide em dois blocos de 6 bandejas)
MODOS DE RECEPÇÃO	Intercalado ou Reto
INDICADORES AUTOMÁTICOS	Omissão, sobreposição, atolamento, falta de papel e bandeja receptora cheia
OUTROS RECURSOS	Tela LCD Leitura automática das bandejas com papel Contador de 4 dígitos ascendente/descendente Controle de pressão dos roletes em cada bandeja Controle de gramatura do papel em cada bandeja Permite o abastecimento das bandejas durante o trabalho (sem interromper) Mensagens de ERRO no painel
OPERAÇÃO EM LINHA COM	DFC-S, DBM-120 e DBM-120T
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Bivolt
DIMENSÕES (LxAxP)	820mm x 1137mm x 560mm (12 bandejas)
PESO	75 kg (Cada Torre)
OBSERVAÇÕES	O DFC-12B acompanha a ponte de ligação com o DFC-12A



JS-TECH COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Rua Clemente Álvarez, 523 - CEP 05074-050 - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3644-4705 - 55 (11) 3644-4336
email: comercial@js-tech.com.br
www.js-tech.com.br

Duplo®